



HD IP-Kamera Easy Pro View mit Schwenk-/Neigungsfunktion - rev1

App-gesteuerte Video-Überwachung

EM6270

EAN: 8716065308501

OVERVIEW

- Betriebsbereit in 3 Schritten
- Einfache Einrichtung: Kenntnis von Netzwerkeinstellungen ist nicht erforderlich
- Schwenk-/Neigungsfunktion der Kamera: Horizontale und vertikale Bewegungen
- HD-Objektiv für klare Bilder
- Wird mit der App voll konfiguriert und gesteuert
- Doppelobjektivtechnologie: Perfekte Bilder Tag und Nacht
- Pushbenachrichtigungen: Direktmeldung während eines Alarms
- Zuverlässige Benachrichtigungen mittels PIR-Technologie
- 5 Sekunden Voraufzeichnung
- Zwei-Wege-Sprachkommunikation mit internem Lautsprecher
- Temperatursensor: Temperaturüberwachung
- 5 Jahre Garantie
- Kompetentes, erreichbares Helpdesk
- Mehrsprachige Bedienungsanleitung
- Einfacher Anschluss

SPECIFICATIONS

- 5 YEAR WARRANTY
- Dimensions in mm. (WxHxD): 88x126x100
- Weight in grams: 318
- Power usage: 3,5W
- Power: DC 12V, 1A
- Network interface: Ethernet 10BaseT/100BaseTX, Auto-MDIX, RJ-45
- Wireless interface: IEEE 802.11b/g/n max 150 Mbps
- Pan/Tilt control: Pan viewing range 180° (-90° ~ 90°) Tilt viewing range 90° (0° ~ 90°)
- Image sensor: RGB HD megapixel 1/4 inch CMOS sensor
- Day and night separate sensors
- Automatic exposure control
- Automatic white balance,
- Automatic gain control
- Automatic brightness control.
- PIR sensor: Effective distance – 7 meters
- Infrared thermometer: Range: -40 ~ 115 °C, accuracy: +0.5°C
- Light sensitivity: 0.2 Lux (IR LED off)
- 0 Lux (with 10 meters IR LED on)
- Automatically turn on the IR LED on low light environment.
- Lenses: 4.2 mm, F2.4, viewing angle: 70°, fixed iris.
- focus range: 30 cm to infinity
- day and night separate lenses
- Buttons: One reset button, to factory default settings
- One WPS button for automatic WiFi setup
- Indicators: One LED for Internet connection status indication
- One LED for Ethernet connection indication
- One LED for SD card recording indication
- Video compression: H.264, baseline profile level 3.1
- Video streaming: Separate frame rate/resolution/bandwidth settings for PC and mobile.
- Video resolution: HD for PC: 1280x800, HD for Android & iOS 1024x768, VGA(640x480), QVGA(320x240), QQVGA(160x120)
- Bandwidth : 64k, 128k, 256k, 512k, 768k, 1M, 1.2M, 1.5 2 Mbps
- Frame rate : 1~5, 10, 15, 20, 25, 30 fps
- Audio: Built-in microphone for audio monitoring
- Built-in 0.5W speaker for alarm and half-duplex two-way audio.
- Speaker jack for external speaker
- Audio compression: G.711
- Security: Web management username/password protection

- WiFi, WEP and WPA/WPA2 security mode
- Installation, management and maintenance: Plug & play by ID/password.
- Web browsing: Built-in web server for standard web browser access

HD IP-Kamera Easy Pro View mit Schwenk-/Neigungsfunktion - rev1

App-gesteuerte Videoüberwachung

- Supported protocols: IPv4, HTTP (Ajax), TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNTP, FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE, etc.

DESCRIPTION Management software: Surveillance software for viewing and archiving up to 36 cameras

- Users: Up to 20 simultaneous unicast users (depends on video settings)

Die HD IP-Kamera EM6270 Easy Pro View mit Schwenk-/Neigungsfunktion ist die perfekte Videoüberwachung zuhause und in kleinen Büros. Die EM6270 kann mit der Easy Pro View-App konfiguriert und gesteuert werden.

Die Doppelobjektiv-Technologie sorgt am Tag und in der Nacht für eine klare Sicht. Die Schwenk-/Neigungsfunktionalität erlaubt eine großflächige Observation. Während eines Alarms wird eine Pushbenachrichtigung versendet. Betrachten Sie auch die Bilder vor dem Alarm. Alle wichtigen Momente werden von der Kamera festgehalten. Zudem werden keine Dauerauftragsgebühren erhoben. Die HD IP-Kamera

Easy Pro View mit Schwenk-/Neigungsfunktion ist die optimale Lösung zuhause und im Büro.

Type: IP Camera, IP Camera Pan Tilt

Resolution: HD

Einsatzbereit in 3 Schritten

Die HD IP-Kamera EM6270 Easy Pro View mit Schwenk-/Neigungsfunktion ist in 3 Schritten einsatzbereit. Verbinden Sie die HD IP-Kamera mit Schwenk-/Neigungsfunktion mit Ihrem Netzwerk. Laden Sie die App auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort an. Haben Sie diese Schritte abgeschlossen, können Sie im Internet von einem beliebigen Standort aus auf die IP-Kamera zugreifen. Die Netzwerkeinstellungen brauchen Sie dafür nicht zu kennen.

Kamerakonfiguration und -steuerung mit der App: Kein Computer erforderlich

Die EM6270 kann mit dem speziellen iOS und der Android-App auf Ihrem Tablet oder Smartphone konfiguriert und gesteuert werden. Sämtliche Funktionen können Sie mit der Easy Pro View-App steuern.

HD-Dual-Objektiv-Technologie: Perfekte Bilder Tag und Nacht

Die HD IP-Kamera EM6270 Easy Pro View mit Schwenk-/Neigungsfunktion ist mit einem hochauflösenden Tag- und einem hochauflösenden Nachtobjektiv ausgestattet. Die Kamera schaltet automatisch oder mit einem eigens erstellten Zeitplan zwischen Tag- und Nachtobjektiv um. So erhalten Sie immer perfekte Bilder.

Überwachen Sie jeden Winkel Ihres Zimmers mit der Schwenk-/Neigungsfunktionalität.

Steuern Sie die EM6270 mit der Easy Pro View-App. Wischen Sie mit Ihren Fingern über den Bildschirm Ihres Tablets oder Smartphones, um die Kamera in die gewünschte Richtung zu bewegen. Sie können mit der HD IP-Kamera Easy Pro View mit Schwenk-/Neigungsfunktion jeden Winkel Ihres Zimmers überwachen. Auf diese Weise observieren einen breiteren Bereich als mit einer feststehenden IP-Kamera.

Zuverlässige Alarmbenachrichtigungen mittels PIR-Technologie

Der spezielle PIR-Sensor erspürt nur Objekte, die Wärme abgeben. Dieser PIR-Sensor sorgt für äußerst zuverlässige Alarmbenachrichtigungen.

Push-Benachrichtigungen: Eine direkte Nachricht während eines Alarms

Wenn die IP-Kamera eine Bewegung oder ein Geräusch erkennt, wird eine direkte Nachricht an Ihr Smartphone oder Tablet gesendet. Selbst wenn sich Ihr Smartphone oder Tablet im Ruhezustand befindet. Nun können Sie jederzeit alles verfolgen. Selbst vom anderen Ende der Welt. Lassen Sie sich auch mittels Push-Benachrichtigungen informieren, wenn der integrierte Temperatursensor eine zu niedrige oder zu hohe Temperatur erkennt.

Erkennen UND aufzeichnen

Wird ein Geräusch oder eine Bewegung wahrgenommen, werden die Bilder aufgezeichnet und auf einer microSD-Karte gespeichert*. Sie können diese Bilder mit der App betrachten. Daher ist ein externes Aufnahmegerät nicht erforderlich.

5 Sekunden Voraufzeichnung: Kritischer Moment wird von Kamera festgehalten

Es ist hilfreich, wenn man weiß, was vor dem Alarm passierte. Die HD IP-Kamera EM6270 Easy Pro View mit Schwenk-/Neigungsfunktion besitzt eine Voraufzeichnungsfunktion von 5 Sekunden. Dies bedeutet, dass das kritische Ereignis immer von der Kamera festgehalten wird.

Zwei-Wege-Sprachkommunikation

Die IP-Kamera EM6270 unterstützt Zwei-Wege-Audio. Sie können neben den Bildern auch mithören und sogar mit Personen in der Nähe der Kamera sprechen oder diese mit dem integrierten Lautsprecher per Sirene warnen.

Mehr als eine Überwachungskamera

Die HD IP-Kamera EM6270 Easy Pro View mit Schwenk-/Neigungsfunktion ist nicht nur eine Überwachungskamera. Die Kamera gibt eine Benachrichtigung aus, wenn sie von einem Geräusch aktiviert wurde. Sie können Sie auch als Babyphon einsetzen. **Speichern Sie Videos auf Ihrem Dropbox Konto**



Videos aufnehmen und sie auf Ihrem Dropbox Konto speichern ist eine der Funktionen dieser neuen Firmware. Ihre Videos sind sicher in dem Dropbox Cloud gespeichert. Trotzdem sind Ihre Videos immer über den Internet verfügbar.

Wenn Sie bereits Dropbox benutzen, können Sie diese Funktion sofort benutzen. Ansonsten sind Sie nur einige

HD IP Kamera Easy Pro View mit Schwenk-/Neigungsfunktion - rev1

Drillt davon entfernt das eigenes Netz zu erzeugen

App-gesteuerte Video-Überwachung

WiFi QR Code

IMAGES Sie, dass es eine ziemliche Herausforderung ist, Ihre Easy Pro View IP Kamera zu Ihrem drahtlosen Netzwerk zu verbinden? Diese Firmware liefert Ihnen eine sehr einfache und praktische Lösung zur Verbindung die Kamera zu Ihrem WiFi Netzwerk. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone zum gleichen Netzwerk verbunden ist, an dem Sie Ihre Easy Pro View Kamera verbinden möchten. Die kostenlose Easy Pro View App erzeugt ein QR Code auf dem Bildschirm Ihres Smartphone. Nachdem Sie die WPS Taste Ihrer IP Kamera gedrückt haben, müssen Sie den QR Code vor der IP Kamera halten. So einfach ist es.


Temperatur Diagramm

Die EM6270 ist mit einem Temperatur-Sensor ausgerüstet. Beobachten Sie in der Easy Pro View App den Temperatur Diagramm für die mittlere Temperatur in 30 Tage oder 24 Stunden.

* mit



INTERNAL SPEAKER



PAN/TILT FUNCTIONALITY

SWIPE YOUR FINGERS OVER THE SCREEN OF YOUR TABLET OR SMARTPHONE TO MOVE THE CAMERA IN THE DIRECTION YOU WANT



TEMPERATURE SENSOR

