


# QT868

<b>NVR-Technologie</b>	IP
<b>Kanäle</b>	8
<b>Aufzeichnungsaufösung</b>	1080 P/720 P/960 H
<b>Aufösung, Live Viewing</b>	1080 P
<b>Bilder pro Sekunde (BpS), Live Display</b>	30 BpS pro Kanal
<b>Festplatte</b>	Unterstützt 1 HDD mit bis zu 6 TB
<b>Fern-Überwachung</b>	20 Benutzer gleichzeitig
<b>Kompatibilität</b>	Mac und PC
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	IP-Kameras
<b>Monitoranschlüsse</b>	HDMI, VGA



## NVR

Videokomprimierung	H.264
Aufösung, Live Display	1080 P
Bilder pro Sekunde (BpS), Live Display	30 BpS
Anzeigemodi	1, 4, 8, Autosequenz
Sprachen	Englisch, Chinesisch (vereinfacht und traditionell), Tschechisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch, Türkisch, Bulgarisch, Griechisch, Italienisch, Deutsch, Russisch, Polnisch, Japanisch, Indonesisch, Thai, Ungarisch, Litauisch, Vietnamesisch, Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch, Persisch, Arabisch, Rumänisch

## OPTIONEN FÜR DIE AUFZEICHNUNGS AUFLÖSUNG

1080 P	1920 x 1080 Pixel
720 P	1280 x 720 Pixel

## AUFZEICHNUNG

Aufzeichnungsmodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm
Sicherungsmethoden	PC, Flash, USB-Festplatte, eSATA

## WIEDERGABE AUF NVR

Wiedergabegeschwindigkeit	1080 P bei 30 BpS pro Kanal	240 BpS insgesamt
	720 P bei 30 BpS pro Kanal	240 BpS insgesamt
Anzahl Kanäle	8	

## FERN-ÜBERWACHUNG

Scan 'N View	Ja
Dual-Stream	720 P, D1, CIF
Gleichzeitige Benutzer	20

## KOMPATIBILITÄT

Browser-Unterstützung	IE, Firefox und Chrome (mit IE-Plugin), Safari
Mobilgeräte-Unterstützung	iPhone, iPad, Android
Computer-Unterstützung	WinXP, Vista, Win7/8, Mac OS 10.7/10.8/10.9/10.10
ONVIF	2.3

## VIDEO-, AUDIO- & ALARMANSCHLÜSSE

Videoeingänge	8 RJ45 POE
Videoausgänge	HDMI, VGA
Alarめingänge	8 (über IP-Kameras)
Alarめausgänge	0
Audioeingänge	1 RCA, 8 über IP-Kameras
Audioausgänge	1 RCA

## KOMMUNIKATIONSANSCHLÜSSE

Netzwerk	RJ45 10/100/1000 Mbit/s
USB	2 USB 2.0
eSATA	0

## ZUBEHÖR

Steuerung	USB-Maus, Fernbedienung
Steckverbinder/Kabel	HDMI-Kabel, Adapter
Montagezubehör	Schrauben für Festplatten
Sonstiges	Kurzanleitung

(QT868 Fortsetzung ...)

**FESTPLATTEN**

Maximalgröße	6 TB
Unterstützte Anzahl	1

**PTZ**

PTZ-Unterstützung	Über CAT5e-Kabel
Unterstützte Protokolle	Über Kamera

**STROMVERSORGUNG**

Netzteil	48 V DC
Strombedarf	< 7 W (ohne HD)

**PHYSISCHE DATEN**

Gewicht	0,54 kg
Abmessungen	26,67 cm (B) x 20,57 cm (T) x 5,08 cm (H)

