

QTH16

DVR-Technologie	BNC HD
Kanäle	16
Aufzeichnungsauflösung	720 P, 960 H
Auflösung, Live Viewing	1080 P/720 P/1280 x 1024/ 1024 x 768/800 x 600
Bilder pro Sekunde (BpS), Live Display	30 BpS pro Kanal
Festplatte	Unterstützt 1 HDD mit bis zu 4 TB
Fern-Überwachung	10 Benutzer gleichzeitig
Kompatibilität	Mac und PC
Anschlussmöglichkeit	Lokale Kameras
Monitoranschlüsse	HDMI, VGA



**Unterstützt QTH BNC HD Kameras
und analoge Kameras (960 H)**

DVR

Videokomprimierung	H.264
Auflösung, Live Display	1080 P, 720 P, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600
Bilder pro Sekunde (BpS), Live Display	30 BpS
Anzeigemodi	1, 4, 8, 16, Autosequenz
Sprachen	Englisch, Chinesisch (vereinfacht und traditionell), Tschechisch, Französisch, Portugiesisch, Spanisch, Türkisch, Bulgarisch, Griechisch, Italienisch, Deutsch, Russisch, Polnisch, Japanisch, Indonesisch, Thai, Ungarisch, Litauisch, Vietnamesisch, Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch, Persisch, Arabisch, Rumänisch

OPTIONEN FÜR DIE AUFZEICHNUNGS-AUFLÖSUNG

Auflösung 720 P	1280 x 720 Pixel
Auflösung 960 H	960 x 480 Pixel

AUFZEICHNUNGSMODI

Aufzeichnungsmodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung
Sicherungsmethoden	PC, Flash, USB-Festplatte

WIEDERGABE AUF DVR

Wiedergabegeschwindigkeit insgesamt	720 P bei 15 BpS pro Kanal	240 BpS
insgesamt	960 H bei 30 BpS pro Kanal	480 BpS

FERN-ÜBERWACHUNG

Scan 'N View	Ja
Dual-Stream	CIF
Gleichzeitige Benutzer	10

KOMPATIBILITÄT

Browser-Unterstützung	IE, Firefox und Chrome (mit IE-Plugin), Safari
Mobilgeräte-Unterstützung	iPhone, iPad, Android
Computer-Unterstützung	WinXP, Vista, Win7/8, Mac OS 10.7/10.8/10.9/10.10

VIDEO-, AUDIO- & ALARMANSCHLÜSSE

Videoeingänge	16 BNC
Videoausgänge	HDMI, VGA
Alarめingänge	Keine
Alarめausgänge	Keine
Audioeingänge	1 RCA
Audioausgänge	1 RCA

KOMMUNIKATIONSANSCHLÜSSE

Netzwerk	RJ45 10/100 Mbit/s
USB	2 USB 2.0
eSATA	Keine

ZUBEHÖR

Steuerung	USB-Maus, Fernbedienung
Steckverbinder/Kabel	HDMI-Kabel
Montagezubehör	Schrauben für Festplatten
Sonstiges	Kurzanleitung

(QTH16 Fortsetzung ...)

FESTPLATTEN

Maximalgröße	4 TB
Unterstützte Anzahl	1

PTZ

PTZ-Unterstützung	RS-485
Unterstützte Protokolle	Null, Pelco D, Pelco D, Lilin, Minking, Neon, Star, VIDO, DSCP, VISCA, Samsung, RM110, HY

STROMVERSORGUNG

Netzteil	12 V, 3 A
Strombedarf	< 12 W (ohne HD)

PHYSISCHE DATEN

Gewicht	1,5 kg
Abmessungen	29,85 cm (B) x 27,30 cm (T) x 5,08 cm (H)
Betriebstemperatur	-10 °C – 54 °C

